



Hungary-Holz Kft.
2254 Szentmártonkáta, Kátai u. 1/H
Tel.: 06 29 66 22 00
E-mail: info@hungaryholz.hu
Web: www.hungaryholz.hu
Adószám: 12226452-2-13

holz *therm*[®] 70

Standard nyílászáró termékcsalád

A *holz therm*[®] 70 Standard nyílászáró termékcsalád a Hungary-Holz Kft. klasszikus, széles körben keresett terméke. Ajánljuk mindazoknak, akik a hagyományos és letisztult formán túl, a tartósságot és a kiváló minőség/ár arányt is szempontként kezelik a nyílászáró kiválasztásakor mind új, mind felújítandó épületek esetében. A *holz therm*[®] 70 Standard nyílászárók jó zaj-és hővédelemmel rendelkeznek, köszönhetően a minőségi fa alapanyagok és a kétrétegű, 24 mm vastagságú, hőszigetelt üveg alkalmazásának. A *holz therm*[®] 70 Standard nyílászárók tulajdonságaiból adódóan a jelentős energia megtakarítás mellett képviselik a magas minőségi és esztétikai tulajdonságokat megfizethető áron.

A felhasznált vasalatok tekintetében minden termékünket *hibásműködés-gátlóval* (bukó-nyíló ablakok és erkélyajtók esetén a vasalat kiegészítő opciója, mely megakadályozza a vasalat helytelen pozícióba való állását) és *résszellőztetési funkcióval* látjuk el (bukó-nyíló ablakok és erkélyajtók esetén a vasalat kiegészítő opciója, mely a normál bukó funkción kívül lehetővé tesz egy kb. 5 mm-es szárny buktatást is, ezzel biztosítva a folyamatos légcserét a magasabb nedvesség tartalmú lakásokban) A nyílászárók mérnöki pontosságú záródását a biztonságos rendszermegoldású *vasalatok* és a *gumitömítések* biztosítják.

A *4 rétegben* alkalmazott felületkezeléssel a nyílászárók felújítási intervalluma egy évtizedre tehető. Az első három fázisban mártjuk a nyílászárókat (1) *szállekötőbe-* alkatrészekben kerül a felületre, gombásodás (kékülés) megakadályozására és homogenizálás elősegítésére-, (2) *pácba-* nyílászáró alapszint kap- (3) *töltő alapozóba-* esetleges felületi egyenetlenségek kitöltésére szolgál és fokozza a lakk tapadását a felülethez. Negyedik fázisként magasan pigmentált (4) *lakkal* szórjuk meg a termékeket, a végleges szín és az UV védelem biztosítása érdekében.

Az elegáns és minden igényt kielégítő színskálánkon túl, a RAL színkártya bármelyik színét életre keltjük nyílászáróin.

Cégünk a környezettudatos gazdálkodást tartja szem előtt, ezért csak vizes bázisú, környezetbarát festékeket használunk.

TERMÉKJELLEMZŐK

- I. osztályú, minőségi alapanyag – hosszoldott vagy toldásmentes (hosszoldott alapanyag esetén garantáljuk a minimum 50 cm-es toldásokat, az általánosságban elterjedt 10-12 cm-es toldásokkal szemben)
- időjárásálló, eloxált alumínium szárnyperem takaró és szoknyás vízvető
- ablakoknál, erkélyajtóknál egysoros gumitömítés (rendelhető két soros gumitömítéssel is)
- ROTO hibásműködés- gátlóval és résszellőztetővel ellátott vasalat
- Bejárati ajtók esetében MABISZ minősítésű, több ponton záródó vasalat, kiemelésgátlóval (bejárati ajtónál alapesetben dupla soros gumitömítés)



Hungary-Holz Kft.
2254 Szentmártonkáta, Kátai u. 1/H
Tel.: 06 29 66 22 00
E-mail: info@hungaryholz.hu
Web: www.hungaryholz.hu
Adószám: 12226452-2-13

- Hoppe Tokyo kilincs
- Két rétegű, hőszigetelt üveg (4-16 ar-4 Low-E)

OPCIONÁLIS LEHETŐSÉGEK

- Különféle üvegezés lsd. termékek
- Különféle kilincs lsd. termékek
- Távnyitó bukó ablak esetén

Olyan ablakokra, melyek magasan vagy nem hozzáférhető helyen vannak beépítve és nyitásukhoz a kilincs nem elérhető.

- zsinóros
- rudazatos
- bowdenes
- motoros

- Ablakdeszka

Fából készült belső könyöklő, nyílászáróval azonos színben.

- Külső párkány

Külső könyöklő, meghatározott szélességi méretben, szinterezett/eloxált alumíniumból.

- Üveg közti álosztó

Hőszigetelt üvegszerkezet közé kerülő alumínium díszléc, különböző színekben.

- Ragasztott faosztó

A szárnyak külső és belső felére ragasztott díszítő jellegű osztás. A hőszigetelt üveg közé osztó kerül, mely a nyílászáró szárnyon olyan hatást kelt, mintha az több üvegezésből állna. A díszléc 25-30 mm széles és a nyílászáróval azonos színű.

- Valódi osztó

Szárnyba kerülő osztás. Az így kialakított szárnyak több mezőt alkotnak. A valós osztás minimális szélessége 60 mm, színe természetesen megegyezik a nyílászáró színével.

ÉRTÉKEK

- üveg hőátbocsátási tényező $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- hangszigetelés $R_w = 38 \text{ dB}$

